

FKX SUSPENSION FEEDER

FKX 悬挂给料机

产品介绍

FKX 悬挂给料机是我公司工程技术人员精心研制的新型给料设备，广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业，用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀、连续或定量地给到受料设备中，适应于自动配料、定量包装和自动控制。



产品特点

- 体积小、重量轻、结构简单紧凑。
- 安装、维修方便，运行费用低。
- 效率高，给料能力大。
- 噪音低，有利于改善工作环境。
- 耗电小，功率因数高。
- 本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强。
- 加配电机调速器后不需调整偏心块即可方便地无极调节给料量。

FKX 悬挂给料机技术参数表

型号	FKX-703	FKX-1003	FKX-1253	FKX-1503	
槽型尺寸(宽*长*高)(mm)	700×1290×250	1000×1750×250	1250×2000×315	1500×2250×300	
生产率	水平	120	270	460	720
	-10°	170	380	650	1000
最大给料尺寸(mm)	200	300	350	500	
振动频率(r/min)	1450	1450	1450	1450	
双振幅(mm)	4	4	4	3.5	
振动器型号	ZG410	ZG420	ZG432	ZG440	
额定电压(V)	380	380	380	380	
额定电流(A)	2×1.53	2×2.71	2×3.51	2×5.19	
功率(kw)	2×0.55	2×1.1	2×1.5	2×2.2	
重量(kg)	389	762	1099	1477	